

División Salud Ocupacional
Protector Auditivo Tipo Copa
Ear Muffs

Protector de Oído Peltor H10P3E con acople al casco
NRR 27 dB
09/27/2012



Hoja Técnica

Descripción

Los protectores auditivos tipo orejeras 3M-AEARO modelo H10P3E son fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB por jornada de trabajo. Orejera para montaje en casco de seguridad H9P3E. Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos (NRR 27dB) Almohadillas rellenas de líquido y espuma, anillos suaves son lo último para un mejor sellado .

Composición

- Copas fabricadas en plástico ABS
- Cubiertas de las almohadilla fabricada en PVC
- Medio absorbente fabricado en Poliuretano

Especificaciones (Características Técnicas)

Ofrecen protección Las almohadillas estan cubierta en PVC, permiten un ajuste cómodo para el usuario. Medio absorbente en poliuretano, ofrece un sistema de atenuación segura, que reduce la posibilidad de filtración del trabajador. Sistema de fácil armado, facilita la labor de recambio de la almohadilla y del medio absorbente.

Las vertical y lateral, lo que permite adaptar cómodamente el protector, según la necesidad del usuario. Probado con la Norma ANSI S3 19-1974 (**NRR 27 dB**)

□ **Tabla de atenuación ANSI S3 19-1974 :**

	NRR	Class	Freq Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
H10P3E	27	A	Mean	20.7	25.5	36.2	38.3	35.7	39.3	41.3	42.1	41.3
			SD	3	3.3	3.9	3.4	2.9	3.5	3.4	2.5	3.1

Usos y Aplicaciones

Los protectores tipo copa **Protector de Oído Peltor H10P3E** pueden ser utilizados en un amplio número de segmentos de industrias como: construcción, farmacéutica, química, madera, metalmecánica o aeronáutica construcciones navales.

Ideal para atenuación de ruidos con altas frecuencias.

Cuando el protector tenga signos de deterioro, daño o este muy contaminado, cambielo por uno nuevo.

Instrucciones de Uso

1. Utilice siempre los protectores con las manos limpias.
2. Colóquese los protectores antes de entrar al área de trabajo.
3. No se retire los protectores en el área de trabajo.
4. Siga las instrucciones de uso para lograr un buen ajuste.
5. Guarde los protectores en un lugar seco y libre de contaminantes.

Precauciones y Primeros Auxilios

Vida Útil del Producto

Notas Especiales

Para mayor información sobre los productos y sobre el **Programa de Conservación Auditiva** llame a 3M OH & ESD (1) 4161666 Bogotá D.C.

Condiciones de Transporte

Sitos secos, frescos y limpios. Evite humedad

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677
3M MEDELLIN

3M BARRANQUILLA
3M CALI

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.